

ايوجارد

تعريف المنتج

يُعد ايوجارد منظفاً احترافياً لأرضيات الإيبوكسي، صُمم خصيصاً لتقديم أداء تنظيف فائق في البيئات الصناعية والتجارية الشاقة. فهو يزيل بسهولة الزيوت المتراكمة، والأوساخ، وآثار احتكاك الإطارات، والبقايا المستعصية دون الإضرار بطبقة الإيبوكسي أو التأثير على لمعانها، مما يعيد للأرضية مظهرها النظيف والحيوي والمصقول.

استخدامات المنتج

يمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح تقريباً، مثل:

الإيبوكسي، والبولي يوريثان، والخرسانة، والأسفلت، والبيتومين، والسيراميك، والرخام، والفسيفساء، والحجر، والطوب، والبلاستيك، والفورميكا، والأسطح المصفحة (اللامينية)، والزجاج، والبورسلين، والأسطح المطاطية والمعدنية، والفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل).

لا يلحق الضرر بهيكل السطح، ولا يتسبب في فقدان اللعان أو تغير اللون.

مجالات الاستخدام:

- المصانع ذات الأرضيات الإيبوكسية
- مواقف السيارات ومناطق المستودعات
- خطوط الإنتاج والمنشآت الصناعية
- المناطق الفنية والخدمية في مراكز التسوق
- أرضيات منشآت إنتاج الأغذية (المناطق غير الملامسة للمنتج)
- الورش ومراكز الخدمات اللوجستية
- المناطق المخصصة لتنظيف الأغذية المشبعة (الطرايل) والأحبار المائية

خواص المنتج

هو محلول عالي الأداء لتنظيف الأسطح، طُوّر خصيصاً لضمان تنظيف احترافي باستخدام آلات غسيل وتجفيف الأرضيات، وآلات الغسيل الصناعية، والأرضيات الإيبوكسية المعرضة لحركة مرور كثيفة. بفضل تركيبته المتطورة، يزيل المحلول بسهولة الشحوم والأوساخ الكثيفة عن الأسطح دون تكوين رغوة مفرطة، مما يعيد للأرضية بريقها الأصلي وكأنها جديدة.

يعمل بشكل فوري على الزيوت الصناعية، والشحوم، والأوساخ المتراكمة، والرواسب السطحية. يتمتع بقدرة إذابة قوية للأحبار المائية، والبقع الصناعية، والأوساخ العنيدة الناتجة عن خطوط الإنتاج. تضمن تركيبته قليلة الرغوة أقصى درجات الكفاءة وتقلل من متطلبات صيانة آلات تنظيف الأرضيات.

متوافق مع جميع أنواع معدات التنظيف الاحترافية:

- آلات تنظيف الأرضيات وآلات الغسيل بالضغط العالي
- أجهزة التنظيف البخار
- أنظمة الرش
- عمليات المسح، والتنظيف بالفرشاة، والغمر
- يمكن استخدامه مع الماء الساخن أو البارد.

مزايا الأداء

- قدرة عالية على إذابة الزيوت والشحوم والأوساخ العنيدة
- تركيبة خاصة لا تترك أي بقايا على الأسطح
- نتائج سريعة وفعالة
- استخدام اقتصادي — كفاءة عالية عند تغطية مساحات واسعة
- مثالي للعمليات الصناعية والمصانع والمنشآت ذات الأرضيات الإيبوكسية

تفاصيل التطبيق

- اعتماداً على درجة التنظيف المطلوبة، يمكن استخدام المنتج مباشرةً أو - بفضل تركيبته المركزة - تخفيفه بالماء بنسب تتراوح بين 1:5 و1:30 عند التنظيف اليدوي.
- عند استخدام آلات تنظيف الأرضيات الآلية، يجب تخفيف المنتج بالماء بنسب تتراوح بين 1:20 و1:50. وفي حال وجود زيوت كثيفة أو تراكمات للأوساخ أو بقايا عالقة على السطح، يمكن تكرار عملية التنظيف عدة مرات بفواصل زمني قدره 10 دقائق.
- يُوصى بشطف السطح جيداً بالماء بعد الاستخدام، لا سيما في مناطق إنتاج الأغذية وعلى الأرضيات الحساسة.

احتياطات:

- اقرأ تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام المنتج.
- لا تستخدم المنتج لتنظيف اليدين أو الوجه أو الجسم أو المواد الغذائية.
- في حال ملامسة المنتج للعينين أو الجلد، اشطف المنطقة المصابة فوراً بكمية وفيرة من الماء.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يُحفظ المنتج في عبوته الأصلية المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- ارتدِ قفازات واقية أثناء الاستخدام، واستخدم نظارات واقية للحماية من الرذاذ.
- تجنب استنشاق المنتج، واحرص على عدم ملامسته للعينين أو الجلد.
- يُنصح بتهوية المكان جيداً عند الاستخدام المكثف للمنتج.

صلاحية المنتج & التخزين

صلاحية المنتج هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في حال تم تخزينه في عبوته الأصلية وغير المفتوحة وغير المتضررة ويجب ان يكون مكان التخزين جافاً وضمن درجات حرارة بين +5 ° مئوية و +30 ° مئوية.



المواصفات الفنية للمنتج

الامان

للمعلومات الخاصة باضرار المنتج علي الصحة والحماية اثناء الاستخدام وللحصول علي المعلومات الخاصة بالنقل والتخلص من المخلفات يجب علي المستخدم الرجوع الي مواصفة الامن والسلامة الخاصة بالمنتج.

ملاحظة قانونية مهمة

المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة قد تم تقديمها بحسن نية ولا تعتبر ضمانا لاي نوع من الاعمال. وهذه المعلومات مبنية علي خبرتنا ونتائج مختبراتنا العملية ولا تعبر في النهاية عن النتائج التي قد تتحقق في موقع العمل. وتعتبر شركتنا خالية المسؤولية عن اضرار تتم نتيجة سوء الاستخدام او التطبيق الغير مطابق للمواصفات للمنتج. ولا يمكن استخدام هذه الوسيطة في اي حال من الاحوال كوثيقة ضمان او كفالة علي المنتج.